

Pavicam-300



Imprimación epoxi amina **con disolvente**

Edición 2012

 ***Euro Campi***



Definición **Pavicam-300**

- Es una imprimación transparente epoxi poliamida con disolvente de dos componentes, indicada para el sellado y consolidación de superficies horizontales y verticales interiores o exteriores de hormigón en pavimentos, hormigón estructural, paredes, pilares, aparcamientos, puentes, muros prefabricados, exteriores de depósitos, etc.

Propiedades

- Producto con disolvente.
 - Fija y endurece el soporte.
 - Capa de fijación y anclaje para sistemas epoxi o poliuretano.
 - Incrementa la resistencia a la abrasión y desgaste del hormigón.
- Rápida puesta en servicio.





Campos de empleo

- Sistema apto para ser aplicado en pavimentos industriales tales como:
 - Almacenes.
 - Aparcamientos
 - Polideportivos.
 - Talleres, etc.





Aplicación

- Producto de dos componentes que debe ser cuidadosamente mezclado antes de su uso.
- Para conseguir un buen resultado estético y funcional la preparación de la sub base es fundamental.
- Las superficies a tratar deben presentarse exentas de cualquier elemento contaminante, más bien secas, con una muy buena cohesión y es preciso que su resistencia a la extracción (Pull Out) sea por lo menos de 1,5 Mpa
- útiles de aplicación:
 - Brocha
 - Rodillo
 - Pistola airles





Preparación de la superficie

Antes de ejecutar el pavimento es necesario proceder a la recepción del soporte. Esta recepción se efectúa mediante comprobaciones en obra y eventualmente puede complementarse mediante algunos ensayos específicos en laboratorio.

Es necesario, por lo tanto acondicionar el soporte para que satisfaga las condiciones exigidas al pavimento a aplicar.

Como criterios generales mínimos y necesarios que un soporte debe reunir independientemente de su naturaleza, tenemos los siguientes:

1. Condiciones Geométricas.
2. Condiciones de resistencia mecánica.
3. Estabilidad dimensional
4. Estado superficial.
5. Condiciones de compatibilidad.
6. Definición del pavimento según espesor.





CRISOL COLOR S.L.

Autovia Girona a Banyoles, Km. 10,8
17843 Palol de Revardit (Girona)
T. +34 972 59 69 20 - F. +34 972 17 13 42
e-mail: crisolcolor@totcolor.es
www.eurocampi.es



crisol color, s.l.

Distribuido por: